

AKUSTIIKKALEVYT



KÄYTTÖALUEET:

Akustiikkalevyä voidaan käyttää mm. koneiden ja laitteiden äänenvaimennukseen.

| Tuotekoodi | Nimike |
|------------|-------------------------------------|
| 332AAC | AKUSTIIKKALEVY -10 (paksuus 10 mm) |
| 334AAC | AKUSTIIKKALEVY-30 (paksuus 30 mm) |
| 335AAC | AKUSTIIKKALEVY-50 (paksuus 50 mm) |
| 333AAC | AKUSTIIKKALEVY-100 (paksuus 100 mm) |

Levykoot: 1200x1500mm.
Leikkaamme myös akustiikkalevyjä haluamasi m² mukaisesti.
Kysy tarjous myynnistämme!

Turvallinen materiaali

Akustiikkalevy on valmistettu kierrätetyistä lämmöllä toisiinsa sidotuista polyesterikuiduista. Kuituraaka-aineelle on myönnetty Allergia- ja astmaliiton allergiatunnus sekä M1-päästöluokitus. Levyt eivät sido kosteutta, minkä vuoksi ne eivät tarjoa kasvualustaa homeille tai muille mikrobeille. Pölyämättömien levyjen asennus on helppoa, eikä työskentely ilman suojarusteita ärsytä hengitysteitä eikä ihoa. Akustiikkalevyistä ei myöhemminkään irtoa haitallisia hiukkasia sisäilmaan.

Pinnoitus: Akustiikkalevy on pinnoitettu kuitukankaalla.

Materiaalin hävittäminen: Akustiikkalevyt voidaan toimittaa elinkaarensa päätteeksi energiakäyttöön.